

## M 90 Aspirateur industriel pour applications lourdes



PHARMACEUTIQUE



BOIS



INDUSTRIE TEXTILE



✓ Silence maximum

✓ Cuve à ouverture rapide avec possibilité de remplissage

✓ Aspiration simultanée de poussières, liquides et solides

✓ Moteur approprié pour un service continu sans entretien

✓ Haut niveau de filtration, indicateur d'efficacité du filtre, nettoyage manuel du filtre intégré

### UNITÉ D'ASPIRATION

Tensions	V - Hz	400 - 50
Puissance	kW	7,5
Protection électrique	IP	55
Dépression maximale	mmH <sub>2</sub> O	4'000
Dépression maximale continue	mmH <sub>2</sub> O	2'700
Débit d'air maximum	m <sup>3</sup> /h	700
∅ Diamètre embouchure	mm	80

### UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre	A poches en étoile	
Surface - Diamètre	cm <sup>2</sup> - mm	35'000 - /
Système de nettoyage	Manuel	

### UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Bac de récolte	Acier	
Système de vidange	Bac décrochant	
Capacité totale	lt	100

### VOLUME

Dimensions	cm	120 x 65 x 180
------------	----	----------------



## UNITÉ ASPIRANTE

L'aspiration est produite par une turbine à canal latéral haute performance, avec couplage direct entre le vilebrequin et la roue. Comme elle n'est pas équipée de systèmes de transmission, elle n'exige aucun entretien régulier et est adaptée à un service continu prolongé.

Un limiteur de vide protège le moteur de la surchauffe en garantissant l'apport d'air pour le refroidissement.



## UNITÉ DE FILTRATION

Il est possible de nettoyer le filtre à l'aide du système de nettoyage mécanique intégré : un levier extérieur secoue le filtre avec un mouvement vertical, garantissant une action de nettoyage efficace et sûre, en maintenant constantes les performances d'aspiration, et en empêchant la dispersion de poussières dans l'environnement.



## UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

La cuve en acier est équipée d'un système de décrochage rapide qui permet d'éliminer rapidement le matériau aspiré.



## OPTIONS

- ✓ Filtre NOMEX - résistant à la chaleur jusqu'à 250°C
- ✓ Filtre absolu HEPA H14
- ✓ Filtre classe M PTFE
- ✓ Cuve en acier inoxydable
- ✓ Cuve et chambre filtrante en acier INOX
- ✓ Mise à la terre
- ✓ Conteneur ensachage long mat 20mt
- ✓ Cyclone pour protection filtre
- ✓ Filtre autonettoyant à air comprimé, 3 cartouches antistatiques classe M, surface 80.000cm<sup>2</sup>
- ✓ Silencieux d'échappement supplémentaire
- ✓ Prédiposition de l'enfourchement sur chariot élévateur