

## AS FIXE - ASPIRATEURS INDUSTRIELS TRIPHASÉS



AGROALIMENTAIRE



CIMENTIERES ET BRIQUETERIES



- ✓ Unité d'aspiration du type canal latéral, puissante et silencieuse, sans aucune nécessité d'entretien, adapté pour service en continu
- ✓ Le plus grand filtre de surface dans sa catégorie

- ✓ Déchargement sur palette équilibré
- ✓ Personnalisation complète pour les exigences spécifiques
- ✓ Grande longévité
- ✓ Interrupteur de mise en marche à distance
- ✓ Soupape limitatrice de vide avec fonction de protection du moteur



**berosa**  
A S P I R A T I O N

Votre agent Delfin pour la suisse

Rue du Puits-Godet 10a  
CH-2000 Neuchâtel  
+41 32 729 30 30  
Info@berosa.ch  
www.berosa.ch



### UNITÉ D'ASPIRATION

|                             |        |          |
|-----------------------------|--------|----------|
| Tension                     | V - Hz | 400 - 50 |
| Puissance                   | kW     | 3        |
| Dépression maximale         | mmH2O  | 3.200    |
| Débit d'air maximum         | m³/h   | 318      |
| Ø Diamètre embouchure       | mm     | 80       |
| Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB(A)  | 75       |

### UNITÉ DE FILTRATION

|                            |                    |               |
|----------------------------|--------------------|---------------|
| Type de filtre             | À poches en Étoile |               |
| Surface - Diamètre         | cm²-mm             | 30.000 - 500  |
| Matériel filtrant - Classe | IEC 60335-2-69     | Polyester - L |
| Système de nettoyage       | Manuel             |               |

### VOLUME

|            |    |            |
|------------|----|------------|
| Dimensions | cm | 58x55x175h |
| Poids      | kg | 60         |



## UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une soufflante à canal latéral, avec connexion directe entre le moteur et le ventilateur de la turbine. Il a été conçu sans aucun système de transmission et est donc silencieux, totalement exempt d'entretien et adapté aux opérations de service continu.



## UNITÉ DE FILTRATION

Le filtre étoile en polyester de grande surface, situé à l'intérieur de la chambre filtrante, offre une haute résistance au colmatage et au passage des poussières fines.

Il est possible de nettoyer le filtre au moyen d'un système mécanique intégré : un levier externe secoue le filtre verticalement et permet de nettoyer le filtre soigneusement et en toute sécurité, garantissant une performance d'aspiration constante et en évitant toute dispersion de poussières dans l'environnement.



## UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Déchargement sur palettes équilibrées relâchant le matériel seulement une fois que l'aspiration du matériel est terminée



## OPTIONS

- ✓ AUTRES VOLTAGES ET FRÉQUENCES DISPONIBLES SUR DEMANDE
- ✓ SYSTEMES DE VIDANGE ALTERNATIFS



**berosa**  
ASPIRATION

Votre agent Delfin pour la suisse

Rue du Puits-Godet 10a  
CH-2000 Neuchâtel  
+41 32 729 30 30  
Info@berosa.ch  
www.berosa.ch