

DG 75 AF PN - ASPIRATEURS INDUSTRIELS TRIPHASÉS



CÉRAMIQUE



BÂTIMENT, CONSTRUCTIONS,
DÉSAMIANTAGE



CAOUTCHOUC



PEINTURES



- ✓ Unité d'aspiration du type canal latéral, puissante et silencieuse, sans aucune nécessité d'entretien, adapté pour service en continu
- ✓ Bac collecteur extractible avec utilisation en option de sacs jetables
- ✓ Soupape limitatrice de vide avec fonction de protection du moteur
- ✓ Vacuomètre pour détecter le colmatage du filtre
- ✓ Remplacement facile du filtre
- ✓ Filtre à haute efficacité
- ✓ Système automatique de nettoyage du filtre intégré



UNITÉ D'ASPIRATION

| | | |
|-----------------------------|--------|--------|
| Tension | V - Hz | 400-50 |
| Puissance | kW | 7,5 |
| Protection électrique | IP | 55 |
| Dépression maximale | mmH2O | 3.200 |
| Débit d'air maximum | m³/h | 700 |
| Ø Diamètre embouchure | mm | 80 |
| Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |



UNITÉ DE FILTRATION

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Type de filtre | | Cartouche |
| Surface - Diamètre | cm²-mm | 80.000 |
| Matériel filtrant - Classe | IEC 60335-2-69 | Polyester-ANTM |
| Système de nettoyage | | Automatique PN |



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

| | | |
|--------------------|-----|-----------------|
| Système de vidange | | Bac décrochable |
| Capacité | lt. | 100 |



VOLUME

| | | |
|------------|----|-------------|
| Dimensions | cm | 66x118x175h |
| Poids | kg | 170 |





UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une soufflante à canal latéral, avec connexion directe entre le moteur et le ventilateur de la turbine. Il a été conçu sans aucun système de transmission et est donc silencieux, totalement exempt d'entretien et adapté aux opérations de service continu.

Une soupape de sûreté protège le moteur, garantissant un apport d'air supplémentaire pour le refroidissement.



UNITÉ DE FILTRATION

Les cartouches sont nettoyées automatiquement avec un système de nettoyage pneumatique fonctionnant en alternance à contre-courant, automatique, temporisé et réglable. L'air nécessaire est apporté par un compresseur installé (sur demande) sous la protection en plastique à l'arrière de la machine.

Un vacuomètre permet de vérifier constamment l'état du filtre et de détecter un éventuel colmatage, avertissant le travailleur que le filtre doit être nettoyé.

L'entrée d'aspiration est tangentielle, avec un cyclone soudé à l'intérieur qui dévie le matériel entrant.



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

L'aspirateur est monté sur un châssis en acier robuste et équipé de roues de qualité industrielle, qui le rend adapté au service mobile même lorsqu'il est utilisé sur des surfaces difficiles.

La cuve en acier est équipée d'un système décrochable rapide permettant d'évacuer le matériel aspiré rapidement.



OPTIONS

- ✓ FILTRE ABSOLU CLASSE H/HEPA
- ✓ FILTRE PTFE CLASSE M
- ✓ FILTRE RÉSISTANT AUX HAUTES TEMP. (JUSQU'À 250°C)
- ✓ NETTOYAGE DU FILTRE AVEC BOUTON-POUSSOIR
- ✓ CUVE EN ACIER INOX
- ✓ CUVE ET CHAMBRE FILTRANTE EN INOX
- ✓ MISE À LA TERRE
- ✓ AUTRES VOLTAGES ET FRÉQUENCES DISPONIBLES SUR DEMANDE

