

DM 40 WD - ASPIRATEURS POUSSIÈRES ET LIQUIDES



ENOLOGIQUE



OPTIQUE



- ✓ Fabrication complète en acier
- ✓ Trois moteurs puissants avec refroidissement indépendant
- ✓ Compact et mobile
- ✓ Kit d'accessoires inclus

- ✓ Conditions d'opération et hygiénique améliorées
- ✓ Déplacement facile
- ✓ Maintenance facile sécuritaire
- ✓ Nettoyage et entretien facile



UNITÉ D'ASPIRATION

| | | |
|-----------------------------|--------|--------------|
| Tension | V - Hz | 230 - 50 1 ~ |
| Puissance | kW | 3,45 |
| Dépression maximale | mmH2O | 2.500 |
| Débit d'air maximum | m³/h | 540 |
| Ø Diamètre embouchure | mm | 80 |
| Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |



UNITÉ DE FILTRATION

| | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|
| Type de filtre | | Sac |
| Surface - Diamètre | cm²-mm | 8.000 - 500 |
| Matériel filtrant - Classe | IEC 60335-2-69 | Polyester - L |
| Matériels filtrants - Filtration | | Polypropylène - 100µm |



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

| | | |
|--------------------|-----|--------------------|
| Système de vidange | | Vanne d'évacuation |
| Capacité | lt. | 120 |



VOLUME

| | | |
|------------|----|------------|
| Dimensions | cm | 68x63x105h |
| Poids | kg | 50 |



berosa
ASPIRATION

Votre agent Delfin pour la suisse

Rue du Puits-Godet 10a
CH-2000 Neuchâtel
+41 32 729 30 30
Info@berosa.ch
www.berosa.ch



UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par trois moteurs monophasés à charbon, commandés par des interrupteurs indépendants placés dans un boîtier robuste en acier bien insonorisé.



UNITÉ DE FILTRATION

Un dispositif flotteur arrête l'aspiration chaque fois que le liquide dans le bac atteint le niveau maximum et empêche le débordement du liquide.

Le filtre à manches en polyester, placé à l'intérieur de la chambre de filtration, garantit une grande surface filtrante et une grande résistance au passage et à l'encrassement de la poussière.



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

L'aspirateur est monté sur un châssis en acier robuste et équipé de roues de qualité industrielle, qui le rend adapté au service mobile même lorsqu'il est utilisé sur des surfaces difficiles.

Grâce à la valve d'évacuation, il est possible de vider la cuve rapidement et facilement.



OPTIONS

✓ CUVE EN ACIER INOX



berosa
A S P I R A T I O N

Votre agent Delfin pour la suisse

Rue du Puits-Godet 10a
CH-2000 Neuchâtel
+41 32 729 30 30
Info@berosa.ch
www.berosa.ch