

MTL 802 WD - ASPIRATEURS POUSSIÈRES ET LIQUIDES



AGROALIMENTAIRE



BÂTIMENT, CONSTRUCTIONS, DÉSAMIANTAGÉ



ENOLOGIQUE

ENTREPRISES DE NETTOYAGE



- ✓ Deux moteurs puissants avec refroidissement indépendant
- ✓ Compact et mobile
- ✓ Filtre PPL pour la protection des moteurs contre les liquides et les mousses

- ✓ Flexible de décharge pour liquides
- ✓ Kit accessoire standard



UNITÉ D'ASPIRATION

Tension	V - Hz	230 - 50 1~
Puissance	kW	2,3
Dépression maximale	mmH2O	2.500
Débit d'air maximum	m³/h	360
Ø Diamètre embouchure	mm	80
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76



UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre		Sac
Surface - Diamètre	cm²-mm	8.000 - 420
Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	Kit wet + Kit dry



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Système de vidange		Tuyau de vidange
Capacité	lt.	80



VOLUME

Dimensions	cm	53x59x106h
Poids	kg	40



berosa
ASPIRATION

Votre agent Delfin pour la Suisse

Rue du Puits-Godet 10a
CH-2000 Neuchâtel
+41 32 729 30 30
Info@berosa.ch
www.berosa.ch



UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par deux moteurs monophasés à charbon, commandés par des interrupteurs indépendants placés dans un boîtier robuste en acier bien insonorisé.



UNITÉ DE FILTRATION

Un dispositif flotteur arrête l'aspiration chaque fois que le liquide dans le bac atteint le niveau maximum et empêche le débordement du liquide.

Un filtre en polypropylène pour liquides, placé au niveau de l'aspiration, garantit une filtration efficace de l'huile aspirée ; un filtre en mousse de plastique supplémentaire empêche la majeure partie du brouillard de liquide d'atteindre le moteur.



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

L'aspirateur est monté sur un châssis en acier robuste, avec un support pour ranger les tuyaux après le service, et est équipé de roues résistantes à l'huile avec frein.

OPTIONS

AUTRES VOLTAGES ET FRÉQUENCES DISPONIBLES SUR DEMANDE



berosa
ASPIRATION

Votre agent Delfin pour la Suisse

Rue du Puits-Godet 10a
CH-2000 Neuchâtel
+41 32 729 30 30
Info@berosa.ch
www.berosa.ch