DBF/V 05 - ASPIRATEURS INDUSTRIELS TRIPHASÉS

AGROALIMENTAIRE

OEM CONSTRUCTEURS DE MACHINES

EMBALLAGES

CAFÉ, THÉ, TABAC

- ✓ Unité d'aspiration du type canal latéral, puissante et silencieuse, sans aucune nécessité d'entretien, adapté pour service en continu
- ✓ Le plus grand filtre de surface dans sa catégorie
- ✓ Système de nettoyage de filtre intégré
- ✓ Fabrication complète en acier
- ✓ Niveau sonore très bas
- ✓ Remplacement facile du filtre
- ✓ Possibilité d'intégration sur les autres machines.
- ✓ Personnalisation complète pour les exigences spécifiques

UNITÉ D'APIRATION

Tension	V - Hz	400 - 50
Puissance	kW	0,4
Protection électrique	IP	55
Dépression maximale	mmH2O	1750
Débit d'air maximum	m³/h	100
Ø Diamètre embouchure	mm	50
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	65

UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre		À poches en Étoile
Surface - Diamètre	cm²-mm	8.000 . 270
Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	Polyester - L
Système de nettoyage		Manuel

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Capacité	lt.	25

VOLUME

Dimensions	cm	41 x 38 x 70h
Poids	kg	30

berosa ASPIRATION

Votre agent Delfin pour la Suisse

Rue du Puits-Godet 10a
CH-2000 Neuchâtel
+41 32 729 30 30
Info@berosa.ch
www.berosa.ch

UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une soufflante à canal latéral, avec connexion directe entre le moteur et le ventilateur de la turbine. Il a été conçu sans aucun système de transmission et est donc silencieux, totalement exempt d'entretien et adapté aux opérations de service continu.

UNITÉ DE FILTRATION

Il est possible de nettoyer le filtre au moyen d'un système mécanique intégré : un levier externe secoue le filtre verticalement et permet de nettoyer le filtre soigneusement et en toute sécurité, garantissant une performance d'aspiration constante et en évitant toute dispersion de poussières dans l'environnement.

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

La cuve en acier inox est équipée d'un système permettant d'évacuer le matériel aspiré rapidement.

OPTIONS

- ✓ FILTRE POUR POUSSIÉRES FINES - CLASSE M
- ✓ FILTRE ABSOLU CLASSE H / HEPA
- ✓ FILTRE RÉSISTANT AUX HAUTES TEMP. (JUSQU'À 250°C)
- ✓ MISE À LA TERRE
- ✓ AUTRES VOLTAGES ET FRÉQUENCES DISPONIBLES SUR DEMANDE

berosa ASPIRATION

Votre agent Delfin pour la Suisse

Rue du Puits-Godet 10a
CH-2000 Neuchâtel
+41 32 729 30 30
Info@berosa.ch
www.berosa.ch