

## W 2 infini M Aspirateur industriel avec ventilateur latéral



ENTREPRISES DE NETTOYAGE



INDUSTRIE DU PAPIER



BOIS



MECANIQUE



OEM CONSTRUCTEURS DE MACHINES



### UNITÉ D'ASPIRATION

|                       |                    |       |
|-----------------------|--------------------|-------|
| Tension               | V - Hz             | 230   |
| Puissance             | kW                 | 1,8   |
| Dépression maximale   | mmH <sub>2</sub> O | 2'300 |
| Débit d'air maximum   | m <sup>3</sup> /h  | 250   |
| Ø Diamètre embouchure | mm                 | 50    |



### UNITÉ DE FILTRATION

|                      |                      |                   |
|----------------------|----------------------|-------------------|
| Type de filtre       |                      | A poche en étoile |
| Surface - Diamètre   | cm <sup>2</sup> - mm | 20'000 - /        |
| Système de nettoyage |                      | Manuel            |



### UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

|                    |    |                 |
|--------------------|----|-----------------|
| Bac de récolte     |    | Acier           |
| Système de vidange |    | Bac décrochable |
| Capacité totale    | lt | 40              |



### VOLUME

|            |    |               |
|------------|----|---------------|
| Dimensions | cm | 55 x 63 x 130 |
|------------|----|---------------|

- ✓ Récipient à déclenchement rapide avec possibilité de remplissage.
- ✓ Filtre de grande surface pour poussières fines avec système de nettoyage manuel intégré.
- ✓ Aspirateur industriel compact avec turbine à canal latéral, adapté pour le service continu.
- ✓ Performances constantes sans nécessité de maintenance.
- ✓ Aspiration simultanée de poussières, liquides et solides

Berosa SA  
Rue du Puits-Godet 10a  
CH 2000 Neuchâtel  
T +41 32 729 30 30  
info@berosa.ch  
www.berosa.ch



## UNITÉ ASPIRANTE

L'aspiration est fournie par une turbine à canal latéral haute performance, avec couplage direct entre le vilebrequin et la roue. Étant donné qu'elle n'est pas équipée de systèmes de transmission, elle n'exige aucun entretien régulier et est adaptée à un service continu prolongé.



## UNITÉ DE FILTRATION

A l'intérieur de la chambre filtrante en acier se trouve le filtre à poches en polyester, qui protège l'unité aspirante. Un levier secoue le filtre permet un nettoyage facile et prolonge la durée de vie du filtre.



## UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Le matériau aspiré se dépose dans un conteneur amovible en acier inox, monté sur roues, qui permet d'éliminer rapidement et sans se salir le matériau aspiré avec possibilité d'ensachage.

## OPTIONS

- ✓ Filtre NOMEX - résistant à la chaleur jusqu'à 250°
- ✓ Filtre absolu HEPA H14
- ✓ Corbeille porte-accessoires
- ✓ Filtre classe M
- ✓ Filtre classe M PTFE
- ✓ Filtre de la classe M Téflon hydro-oléophobe
- ✓ Filtre antistatique classe L
- ✓ Filtre antistatique classe M
- ✓ Récipient en acier inoxydable
- ✓ Mise à la terre
- ✓ Limiteur de vide pour soupape