Nilfisk

CTS22 HC LP

De 2,2 et 4 KW de puissance, la série des aspirateurs CTS et CTT est dotée d'un souffleur à canal latéral ou d'une turbine. Ils sont légers, facile à manœuvrer, et leur taille compacte offre la possibilité de nettoyer même les zones difficiles d'accès. Les modèles CTS sont équipés d'une turbine à canal latéral pour une meilleure dépression et un débit réduit. Les modèles CTT sont équipés d'une turbine à hélice permettant un débit augmenté et une dépression réduite. Leur faible encombrement leur assure une meilleure maniabilité.
Toute la gamme est disponible dans les versions L, M, H et ATEX.

Des aspirateurs industriels compacts et puissants : la solution idéale pour ceux qui veulent bénéficier de tous les avantages possibles !

Des aspirateurs industriels compacts et puissants : la solution idéale pour ceux qui veulent bénéficier de tous les avantages possibles !

- Grande surface filtrante
- Niveau sonore faible
- Version L - M - H
- Cuve de 50 litres
- Câble électrique de 9 mètres
- Certifié TÜV

berosa
ASPIRATION

Partenaire Nilfisk

Rue du Puits-Godet 10a
CH-2000 Neuchâtel
+41 32 729 30 30
Info@berosa.ch
www.berosa.ch

DONNÉES TECHNIQUES	Unité	CTS22
UNITÉ D'ASPIRATION		
Voltage	V	400
Fréquence	Hz	50
Classe de protection	IP	55
Classe d'isolation	Class	F
Puissance	kW	2.2
Débit sans flexible	L/min	5300
Dépression max	kPa	30
Embouchure	mm	70
Niveau sonore	dB(A)	62
UNITÉ DE RÉCUPÉRATION		
Capacité de la cuve	L	50
UNITÉ DE FILTRATION		
Surface filtrante du filtre principal	cm^2	19500
VOLUME		
Dimensions (LxlxH)	cm	105x60x125
Poids	kg	100

berosa
ASPIRATION

Partenaire Nilfisk

Rue du Puits-Godet 10a
CH-2000 Neuchâtel
+41 32 729 30 30
Info@berosa.ch
www.berosa.ch