Nilfisk

MC 2C-120/520 T

DONNÉES TECHNIQUES		MC 2C-120/520 T
Pression de service (bars)	bars	20 à 120
Impact de nettoyage (kg/force)	kg/force	2.2
Débit d'eau (l/h/l/min)	l/h/l/min	520/8.7
Pompe axiale (tr/min)	tr/min	2800
Dimensions, L x l x H (mm)	mm	394 x 391 x 955
Poids (kg)	kg	27.8
Puissance absorbée (kW)	kW	2.3
Alimentation (V/~/Hz/A)	V/~/Hz/A	230/1/50/10
Câble/Flexible (m)	m	44839
Hauteur d'auto amorçage pompe (m)	m	0.5
Calibre de la buse HP		340
CARACTÉRISTIQUES		
Pistons / nombre de pistons		Inox / 3
Marche/arrêt automatique		•
Réglage du débit		•
Buse 4en1 avec rotabuse intégrée		•
Réservoir de détergent (l)		2.5
Canon à mousse - Dosage fixe 3%		•
ARTICLE N°.		128471352

Les nouveaux MC 2C inaugurent une évolution de la pompe axiale NA2 avec la suppression de l'injecteur de détergent interne : plus de puissance réelle à la buse pour un meilleur rendement.

Le canon à mousse de série sur toutes les versions réduit significativement le temps d'application du détergent tout en augmentant l'efficacité

berosa
ASPIRATION

Partenaire Nilfisk

Rue du Puits-Godet 10a
CH-2000 Neuchâtel
+41 32 729 30 30
Info@berosa.ch
www.berosa.ch

- Canon à mousse de série pour une efficacité delavage optimale
- +20% de pression à la buse grâce à la suppressionde l'injecteur détergent interne
- Lance inox avec buse 4en1 : Buse HP Tornado20° + Buse HP Grand Angle 65° + Buse rotative TurboHammer + Buse BP/détergent (selon version)
- Enrouleur de flexible 15 m avec guide sur "XT"
- Marche/arrêt automatique
- Réglage du débit à la pompe
- Concept raccords rapides Ergo
- Poignée rétractable en aluminium
- Pompe à graissage à vie

ACCESSOIRES DE SÉRIE		
Flexible HP (DN6)	DN6	126528620 [10 m]
Pistolet Ergo 2000		106403122
Raccord d'entrée d'eau*		106404529
Lance inox avec buse 4en1		106408250
Canon à mousse		106408234

berosa
ASPIRATION

Partenaire Nilfisk

Rue du Puits-Godet 10a
CH-2000 Neuchâtel
+41 32 729 30 30
Info@berosa.ch
www.berosa.ch